



## FISSO 730006 /220 (220 Volt) - 730006 /110 (110 Volt)

Metal veya ahşap kepenkler, kapılar, kabinler ve kaplamalar; badana, lateks ve iç cephe, balkonlar, kilimli garajlar ve genel olarak küçük ev işleri gibi küçük yüzeyler üzerine emülsiyon boya, pervaz ve süslerdeki düşük viskozitedeki boya için tasarlanmış 2.8 lt/dak. (1 gal/dak.) kapasiteli taşınabilir düşük üretim pompası. Aşağıdaki ürünlerin süresiz uygulanması için uygundur: Boya, astar boya, yağ bazlı emay, lake, çözücü ve su bazlı akrilikler, vernik, paslanmaya karşı kaplamalar, çiftlik sprey filtrleri, bina çatlak kapamaları, lateks, badana ve emülsiyon duvar boya.

### Özellikler:

- 018" meme ile bir tabanca;
- naylon 5 lt (1.5 gal) usten boya tankı, küçük miktarlar ve hızlı renk değişimleri için uygundur, l (5 gal) ); tanktan emiş yapabilme

paslanmaz çelik portatif araba veya iki tekerlekli hareketli araba opsiyonları mevcuttur,  
110 V motor mevcuttur;  
Yüksekte bile 20 metreye kadar (66 ft) boya hotumu bağlaya bilme imkanı



- 20  
-  
-  
-

Motor tipi	Güç		Maks. Basınç	Devir	Kaldırma (*)	Nakliye kutu ebatı	Nakliye kutu ebatı	Brüt ağırlık	Brüt ağırlık
	(kW )	(hp )	(bar ) (PSI)	(lt/dak) (g.p.m.)	(m) (ft)	(mm) (in)	(mm) (in)	(kg) (lb)	(kg) (lb)
<b>Tek faz 230V 50Hz</b>	0.75	1.0	200 2,856	2.8 1	20 66	45x58x45 1.8x2.3x1.8	63x52x65 2.5x2.1x2.6	26 57	29 64
(*)=Maks. uzunlukta sıvı hortumu						PORTATİ F ARABA	HAREKETL İ ARABA	PORTATİ F	HAREKETL İ