

Karadağ BOYA



mükemmel



Tel: 0216 472 85 95 pbx

Fax: 0216 472 80 57

Karadagboya.com



Orta kalınlıkta bir çok koruyucu boya dahil olmak üzere, tüm mimari boya, endüstriyel son kat ve astar uygulamalarında kullanılabilir 4.5 l/dak. (1.2 gal/dak.) kapasiteli orta üretim pompası. İç ve dış cepheler, büyük yapısal çelik işleri ve ahşap bitirme işleri için ideal tek-boyamalı ünite. Badana, lateks, emülsiyon duvar boya, blok astarı, orta ve yüksek katılıklı polüreten, su geçirmez organik çinko, astar boya, kapama maddeleri, vernik, emay, lake, boya ve epoksiler için seçimidir.

Özellikler:

- 031" meme ile bir tabanca
- Doğrudan daldırma yöntemi ile 20 ila 200 l'ye kadar (5 ila 55 gal); tanktan emiş yapabilme
- Yüksek viskozitedeki malzemeler için paslanmaz çelikten 25 litrelik (6.6 gal) üstten boya tankı, (eksport modeli)
- 110 V motor mevcuttur;
- 50 metreye kadar (164ft) uzunlukta boya hortumu bağlayabilme özelliği

Motor tipi	Güç		Maks. Basınç (bar) (PSI)	Devir (lt/dak) (g.p.m.)	Kaldırma (*) (m) (ft)	Nakliye karton kutu ebatı (mm) (in)	Nakliye karton kutu ebatı (mm) (in)	Brüt ağırlık (kg) (lb)	Brüt ağırlık (kg) (lb)
	(kW)	(hp)							
Tek faz 230V 50Hz	2.2	3.0	220 3,140	4.5 1.2	50 164	85x60x72 3.3x2.4x2.8	93x73x82 3.7x2.9x3.2	53 117	58 128
Üç faz 380V 50Hz	1.8	3.0	220 3,140	4.5 1.2	50 164	85x60x72 3.3x2.4x2.8	93x73x82 3.7x2.9x3.2	53 117	58 128
(*)= Maks. uzunlukta sıvı hortumu							K 500 export		K 500 export