



## KOD 109004

### MANUEL HAVASIZ TABANCA

Hemen hemen bütün uygulama ve malzemeler için yüksek kalite ve performans standartları: Maksimum sıvı basıncı 500 bar (7.140 PSI). Kullanıcı rahatlığına göre dizayn edilmiştir:

Hafif, sadece 440 gr (15.5 oz) ve dört parmaklı ergonomik tetik. Dayanıklı yapı. Daha uzun süre kullanılacak şekilde yapılmıştır:

Piston ve yayla temas etmeden difüzör yoluyla doğrudan sıvı geçişi, eloksallı alüminyumdan kulp ve gövde, tunsten karbit bilye valfi ve yatağı, paslanmaz çelik boya girişi ¼" döner nipel ve iğnesi. Güvenlik amaçlı çift ağız difüzörü, tetik kilidi ve tetik güvenliği. 100 mesh "uzun" filtre bulunmaktadır.



## KOD 1450001

45:1 oranlı havasız boyama ünitesi, yüksek devri sayesinde, orta ve büyük yüzeyler için mükemmel olup seçilen meme boyutuna bağlı olarak aynı anda birden çok havasız tabanca kullanılabilir. Doğrudan boya kovanından emiş imkanı, araba veya duvar montajı alternatifleri bulunmaktadır . 5 lt (1.3 galon) boya tankı seçeneği küçük miktarlardaki boya tüketimleri için kullanılabilir. 0 ila 240 bar (0 ila 3.500 PSI) kapasiteli ayarlanabilir püskürtme basıncı, takılan tabanca sayısı, hortum uzunluğu ve püskürtülen madde viskozitesine bağlı olarak 007" ila 031" ebatlarında memeler ile çalışmaktadır.

Behir devir miktarı	Devir	Maks.sıvı basıncı	Maks.hava basıncı	Çalışma basıncı	Hava sarfiyatı	Araba boyutu	Ağırlık
(cc) (oz)	(l/dak) (g.p.m.)	(bar) (PSI)	(bar) (PSI)	(bar) (PSI)	(l/dak) (c.f.m.)	(cm) (in)	(kg) (lb)
55 2	6.5 1.6	240 3,500	8 115	3-8 40-115	840 29	59x49x99 23x19.3x39	30 66