



## ECO/S HVLP CODE: 248XX

Kaporta ve mobilya işleri için yeni çevre dostu düşük basınçlı ve azaltılmış hava sarfiyatlı (HVLP) üstün depo boya tabancası.

Paketin içinde hızlı bir ¼ dönüş kapama sistemi ile özel damlama önleyici ve delik ağzı tıpası ile teflon yatak kapakları bulunan bir adet kullanımı kolay, dayanıklı ve çözücü-dirençli 600 cc (21 oz.) kademeli naylon depo bulunmaktadır. Temizlemesi çok kolaydır, rahat açma kapama işlemleri ve damlamayı neredeyse tamamen ortadan kaldırır. Ayrıca, içinde bir adet tekrar kullanılabilir boya filtresi, bir adet uluslararası güvenlik tabanca sapı, sertleştirilmiş çelikten yeni bir anahtar ve bir temizleme fırçası bulunmaktadır.

<b>Gövde ağırlığı:</b>	gr. 475 - oz. 16.75
<b>Hava sarfiyatı:</b>	lt/dak. 200 - c.f.m. 7
<b>Çalışma basıncı:</b>	bar 4 - psi 58
<b>Maksimum tabanca giriş basıncı (tabancanın hava girişinde ölçülmüştür):</b>	bar 1.5 - psi 21 (0.7 bar - 10 psi basınç çıkışı hava tıpasında ölçülür)
<b>Mazeme akışı:</b>	gr./dak. 110 - 3.9 oz./dak
<b>Fan genişliği:</b>	mm. 280 - inç 11
<b>Tank kapasitesi:</b>	cc 600 - 18 fl. oz.
<b>Hava girişi:</b>	1/4" M

**Meme ölçüleri: Ø 1.1 - 1.3 - 1.5 - 1.7 - 1.9 - 2.2 mm.**

**HAVA SARFIYATI VE BOYA AKIŞI, Ø 1.3 mm MEME İLE ÖLÇÜLMEKTEDİR.**