



Tel: 0216 472 85 95 pbx

Fax: 0216 472 80 57

Karadagboya.com



ECO/I HVLP CODE: 247XX

Her sektörde mükemmel HVLP uygulamaları (kaporta, mobilya ve genel sınaı tip Boyama) ve neredeyse her boya için yeni çevre dostu düşük basınçlı ve azaltılmış hava tüketimli alttan depolu. Temizlemesi kolay donatılı tabanlı eloksalli alüminyumdan basınçsız 1000 cc'lik (35 oz.) emiş deposu. Kullanımı kolay kilit hızlı kapama ve damla önleme sistemi kimyasal olarak nikelaj kaplamalı kapağa yerleştirilmiştir. Çok düşük fazladan spreyleme ile geniş fan ve ince püskürtme. Paketin içinde, bir adet tekrar kullanılabilir boya filtresi, sertleştirilmiş çelikten yeni bir anahtar ve bir temizleme fırçası bulunmaktadır.

Gövde ağırlığı:	gr. 485 - oz. 17.1
Hava sarfiyatı:	lt/dak. 205 - c.f.m. 7.1
Çalışma basıncı:	bar 3.5 - psi 50
Maksimum tabanca giriş basıncı (tabancanın hava girişinde ölçülmüştür):	bar 1.5 - psi 21 (0.7 bar - 10 psi basınç çıkışı hava tıpasında ölçülür)
Mazeme akışı:	gr./dak. 80 - 2.82 oz./dak.
Fan genişliği:	mm. 230 - inç 9
Tank capacity	cc 1000 - fl. oz. 30
Hava girişi:	1/4" M

Meme ölçüleri: ø 1.5 - 1.7 - 1.9 - 2.2 mm.

HAVA TÜKETİMİ VE BOYA AKIŞI Ø 1.7 MM MEME İLE ÖLÇÜLMEKTEDİR