



Tel: 0216 472 85 95 pbx

Fax: 0216 472 80 57

Karadagboya.com



K1/S CODE: 237XX



Yüksek performanslı üstten depolu boya tabancası, geniş meme seçim şansı tanınması sayesinde hemen hemen her uygulama için en ince püskürtmeyi sağlar. Damlama önleyicili ¼ devir hızlı kapama ve yedek kapak yatağı ile naylon kademeli 600 cc (21 oz.) ultra dirençli boya deposu. Temizlemesi çok kolaydır.

Paketin içindekiler: Tekrar kullanılabilir boya filtresi, üstten depolu boya tabancası, yeni sertleştirilmiş anahtar ve temizleme fırçası. Düşük basınçlı bir boya tabancası olmamasına rağmen, K1/S, fazladan püskürtmeyi ve malzeme israfını ciddi oranda azaltarak düşürülmüş hava basıncında (3.5 bar - 50 PSI) daha iyi çalışmaktadır. Zor araç temizleme-kaplamaları da dahil olmak üzere neredeyse her malzeme ile daha iyi bitirme işleri için ultra ince bir püskürtme sağlar. Tam renk uyumu konusunda sorun yaşanmaz. Çok yumuşak boya özellikleri ve daha kısa uygulama.

Gövde ağırlığı:	gr. 475 - oz. 16.75
Hava sarfıyatı:	lt/dak. 240 - c.f.m. 8.5
Çalışma basıncı:	bar 4 - psi 58
Mazeme akışı:	gr./dak. 165 - 5.8 oz./dak.
Fan genişliği:	mm. 290 - inç 11.4
Tank kapasitesi:	cc 600 - 18 fl. oz.
Hava girişi:	1/4" M

Meme ölçüleri: ø 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.7 - 1.9 - 2.2 - 2.5 mm.

HAVA TÜKETİMİ VE BOYA AKIŞI Ø 1.2 MM MEME İLE ÖLÇÜLMEKTE