



Tel: 0216 472 85 95 pbx

Fax: 0216 472 80 57

Karadagboya.com



K 1 / SSP CODE: 235XX

1:1 çift diyafram düşük basınçlı pompalar (K24 modeli ASTURO ORIGINALI MAVES) veya basınç tanklarıyla büyük malzeme miktarlarının hızlı uygulanması için endüstriyel boya tabancası. Ahşap işleri, kaportacılık ve genel endüstriyel boya işleri için boya, astar boya, boya ve lakelerin en ince şekilde püskürtülmesini sağlar. Geniş fan boyutu ve yüzey kapağı yüksek çalışma hızı vermekte; kaplama verimini arttırmaktadır. Paslanmaz çelikten boya girişi, sertleştirilmiş çelikten anahtar ve temizleme fırçası paketin içine dahildir. Opsiyonel olarak Paslanmaz çelik bir filtre yuvası mevcuttur. Malzeme filtreleri, paslanmaz çelikten 30 ila 200 mesh.

Gövde ağırlığı:	gr. 485 - oz. 17.1
Hava sarfiyatı:	lt/dak. 170 - c.f.m. 6
Çalışma basıncı:	bar 3.5 - psi 50
Malzeme basıncı:	bar 0.5 - 4 - psi 7 - 57
Fan genişliği:	mm. 450 - inç 17.7
Malzeme girişi:	1/4" M (3/8" talep üzerine temin edilir)
Hava girişi:	1/4" M

Meme ölçüleri: ø 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.7 - 1.9 - 2.2 - 2.5 mm.
HAVA TÜKETİMİ VE BOYA AKIŞI Ø 1.2 MM MEME İLE ÖLÇÜLMEKTEDİR